

全天候型高耐久常温合材

マイルドパッチ

MILD PATCH



(2022年3月NETIS掲載終了)



「マイルドパッチ」は、水をかけて、踏み固めるだけでしっかり固まる水硬化タイプの袋詰め全天候型高耐久常温合材です。

<製品イメージ>



本店 〒141-8665 東京都品川区大崎 1-11-3 TEL:03-5487-0011

[HP] <https://ssl.maedaroad.co.jp/> 事業所一覧▶



「常温合材は固まらない・・・」

そんな常識を変えた！

固まる 常温合材「マイルドパッチ」

水で固まる「マイルドパッチ」の特長



**高い
耐久性**

加熱合材並みの耐久性

CO₂フリー電力で製造

製造工場の稼働電力を再生可能エネルギー由来の電力等に置き換えることで、電力由来のCO₂排出を実質ゼロにしています。



**即
交通開放**

施工直後に車の通行が可能
※直進走行の場合



**雨でも
OK**

雨天時も水たまりも施工可能

多彩な用途で選べるラインナップ

	マイルドパッチ 5mmタイプ	マイルドパッチ 13mmタイプ
最大粒径	5mm	13mm
特長	<ul style="list-style-type: none"> 高い耐わだち掘れ性 キメの細かい仕上がり 擦り付けが容易 	<ul style="list-style-type: none"> 高い耐わだち掘れ性 通常舗装と同等の仕上がり
推奨 施工厚さ*	2~5cm	3~5cm
適用箇所	車道・歩道	

※施工厚さが6cm以上の場合、2層施工を推奨します。

使用量と散水量の目安 (面積 1m² の場合)

施工厚さ	使用量	袋の必要数 (20kg)	散水量
3cm	80kg	4袋	4L
4cm	100kg	5袋	5L
5cm	120kg	6袋	6L

簡単にできる「マイルドパッチ」の施工方法

STEP 01

施工箇所を軽く清掃します。
※接着を強化する場合は、アスファルト乳剤をご使用ください。

STEP 02

マイルドパッチを投入します。

STEP 03

スコップで敷きならします。
余盛り 3割程度

STEP 04

散水量の目安 1ℓ以上/20kg
まんべんなく散水します。

STEP 05

OR
すぐにしっかりと締め固めます。

完成

硬化状況を確認してから交通開放してください。
約1時間の養生をオススメします。

注意点

- 直射日光を避け、雨水のかからない場所に保管してください。
- 開封後は直ちに使い切るようにしてください。
- STEP 04 散水→STEP 05 締め固めの手順を必ず守ってください。
- マイルドパッチは屋外での使用を想定しています。



色々な場所で使える「マイルドパッチ」の施工例

■ポットホールの補修



水たまりにもそのまま施工可能です。



施工直後から硬化は良好です。



大型車の通行が多い場所でも舗装の傷みはありません。

■段差修正、玄関先や庭の防草対策等



つまづきの原因となる段差は危険です。



段差が解消され、安全で快適な通行ができるようになりました。

バージョンアップして、
より扱いやすくなりました

▶ 寒い時期でもほぐれ易く、
施工しやすくなりました

▶ 保存期間が製造から1年となり、
長く保管できます