

常温アスファルト混合物

DRミックス

DR MIX



「DR(ディーアール) ミックス」は、手軽に使用できる補修用常温アスファルト混合物です。



手軽な補修や仮復旧に最適！

誰でも簡単に施工できる常温合材

●「DRミックス」の特長

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト合材です。持ち運びしやすい20kg 袋詰めタイプのほか、経済的なバラ売りにも対応しています。



CO₂フリー電力で製造

製造工場の稼働電力を再生可能エネルギー由来の電力等に置き換えることで、電力由来のCO₂排出を実質ゼロにしています。

●適用箇所

- ・主に軽交通道路の補修
- ・路面のポットホール等の緊急補修
- ・水道・ガス管などの仮復旧
- ・公園、公共施設等の小面積の舗装または補修

●使用量の目安（面積1m²の場合）

推奨施工厚さ※：3cm 以上

施工厚さ	使用量	袋の必要数 (20kg)
3cm	80kg	4 袋
4cm	100kg	5 袋
5cm	120kg	6 袋

●施工方法



注意点

1. 雨水のかからない場所に保管してください。
2. 開封後は袋の口を縛り、お早めにご使用ください。
3. 施工前に固まってしまうと、ほぐしても再利用できません。
4. DR ミックスは屋外でご使用ください。

●施工事例

- ・ポットホール等の緊急補修



●使用上の留意点

- ・DR ミックスは、常温アスファルト合材です。
通常の道路舗装に使用される加熱アスファルト合材とは全く特性が異なります。
- ・揮発性を持つ添加剤が、極めて緩やかに揮発しながら徐々に硬化します。
- ・施工条件や使用状況、季節、日照などにより硬化時間に大きな差が生じます。
- ・**駐車場舗装等、強度が必要な箇所には、別売のマイルドパッチの使用をおすすめします。**