

全天候型高耐久常温合材

マイルドパッチ

MILD PATCH



(2022年3月 NETIS 掲載終了)



低炭素合材
MAEDA ROAD

CO₂フリー電力で
製造しています。



「マイルドパッチ」は、水をかけて、踏み固めるだけでしっかり固まる
化学反応硬化タイプの袋詰め全天候型高耐久常温合材です。

<製品イメージ>



MAEDA

前田道路株式会社

本店 〒141-8665 東京都品川区大崎 1-11-3 TEL:03-5487-0011

[HP] <https://ssl.maedaroad.co.jp/> 事業所一覧▶



「常温合材は固まらない・・・」 そんな常識を変えた！ **固まる** 常温合材「マイルドパッチ」

● 水で固まる「マイルドパッチ」の特長



加熱合材並みの耐久性

CO₂フリー電力で製造

**低炭素合材
MAEDA ROAD**

製造工場の稼働電力を再生可能エネルギー由来の電力等に置き換えることで、電力由来のCO₂排出を実質ゼロにしています。



施工直後に車の通行が可能
※直進走行の場合



雨天時も水たまりも施工可能

● 多彩な用途で選べるラインナップ

	マイルドパッチ 13mmタイプ	マイルドパッチ 5mmタイプ
最大粒径	13mm	5mm
特長	- 高い耐わだち掘れ性 - 通常舗装と同等の仕上がり	- 高い耐わだち掘れ性 - キメの細かい仕上がり - 擦り付けが容易
推奨施工厚さ※	3~5cm	2~5cm
適用箇所	車道・歩道	

※施工厚さが6cm 以上の場合は、2層施工を推奨します。

エリアによって取り扱い製品が異なります。
お近くの工場までお問い合わせください。



▲事業所一覧

● 簡単にできる「マイルドパッチ」の施工方法

STEP 01

施工箇所を軽く清掃します。

STEP 02

マイルドパッチを投入します。

STEP 03

スコップで敷きならします。

余盛り
3割程度

STEP 04

散水量の目安
1ℓ以上/20kg

まんべんなく散水します。

STEP 05

OR

すぐにしっかりと締め固めます。

＼ 完 成 ＼

硬化状況を確認してから交通開放してください。
約1時間の養生をオススメします。
(ハイヒール歩行は約6時間)

注意 点

1. 直射日光を避け、雨水のかからない場所に保管してください。
2. 開封後は直ちに使い切るようにしてください。
3. STEP④散水→STEP⑤締め固めの手順を必ず守ってください。
4. マイルドパッチは屋外での使用を想定しています。



● 色々な場所で使える「マイルドパッチ」の施工例

■ ポットホールの補修



水たまりにもそのまま施工可能です。



施工直後から硬化は良好です。



大型車の通行が多い場所でも舗装の傷みはありません。

■ 段差修正、玄関先や庭の防草対策等



つまづきの原因となる段差は危険です。



段差が解消され、安全で快適な通行ができるようになりました。

バージョンアップして、
より扱いやすくなりました

- 寒い時期でもほぐれ易く、施工しやすくなりました
- 保存期間が製造から1年となり、長く保管できます